

# RFID Printer BLACK<img alt="fish icon" data-bbox="675 65 715 95"/>FISH

안정적인 출력속도와 인쇄품질은 기본,  
컴팩트한 디자인을 겸비한 오피스용 RFID/Barcode 프린터  
**BLACK<img alt="fish icon" data-bbox="675 185 715 215"/>FISH BT-001**

## ❖ 콤팩트한 디자인 & 최상의 성능

- 최고의 시장 점유율과 최대의 고객을 보유한 **BLACK<img alt="fish icon" data-bbox="295 295 335 325"/>FISH Series**
- 사무 환경에 적합한 콤팩트한 RFID 프린터
- 수동커터 장착으로 라벨태그의 개별관리 가능

## ❖ 최고의 프린팅 솔루션 제공

- 불량 및 에러태그 자동 검증
- 다양한 형태의 라벨 태그 지원
- LCD 창을 통한 실시간 오류태그 확인
- 선명한 인쇄 품질과 빠른 인쇄, 인코딩 속도

## ❖ 품질 보증 & 신속 정확한 유지보수

- 100% 전수검사로 신뢰성 있는 품질 수준 유지
- S/W Customization을 위한 다양한 어플리케이션 제공
- 전국적인 유지보수 망을 통한 신속한 기술 지원
- 원격지원 서비스 및 콜센터를 통한 356일 A/S 지원체계 유지

### 다양한 라벨 디자인



### 수동커터 기본장착



# Technical Data of Smart RFID/Barcode Printer

## BLACK FISH BT-001



**해상도**

- 300dpi (12dot/mm)
- 200dpi (Option)

**RFID 프로토콜**

- ISO 18000, EPC Class 1 GEN2, KKR 지원

**라벨 커팅 방식**

- 수동 커터 장착
- 오토커터 장착가능 (Option)

**메모리**

- 기본: 4MB Flash, 8MB SDRAM (MAX: 16MB SDRAM)
- Option: CF Card

**출력 모드**

- 열전사 / 감열방식

**RFID Supported**

- 헤드 통과시 태그파손방지
- 에러태그 검증기능
- 태그정보 표시기능

**리본**

- 재질: 열전사 리본 (wax, resin, hybrid)
- 길이: 최대 300m
- 폭: 30mm (1.18인치) ~ 110 mm (4.33인치)
- 롤 직경: 68mm (2.67인치)
- 코어 직경: 25.4mm (1인치)

**전원**

- 100/240VAC, 50/60Hz
- dc 24V/5A

**출력 속도**

- 100mm/s (4인치)

**센서 방식**

- 라벨 gap 센싱
- Black Mark 센싱
- Autosensing
- 프로그램 지정

**S/W**

- 어플리케이션: Tagprint X
- DLL&드라이버: Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, VISTA
- 사용자 편의성을 높인 UI 채택으로 라벨디자인에서 출력까지 서비스

**환경 (온도)**

- 작동: 5°C (40°F) ~ 40°C (104°F)
- 보관: -20°C (-40°F) ~ 50°C (122°F)

**출력 길이**

- 762mm (30인치)

**바코드**

809 162 3895 18

- 1D: EAN-8, EAN-13, Code 39, 12 of 5 etc 지원
- 2D: PDF 417, QR Code etc 지원

**이미지 처리**

- BMP, PCX
- S/W 지원: ICO, WMF, JPG, EMF (사이즈, 회전, 반전기능)

**프린터 규격**

- CPU: 32 Bit RISC
- 크기: 285mm(L) x 171mm(H) x 226mm(W)
- 중량: 3.5 Kg

**출력 너비**

- 105.7mm (4.16인치)

**라벨 용지**

- 롤 직경: 최대 127mm (5인치)
- 두께: 0.06mm ~ 0.25mm
- 폭: 25.4mm (1인치) ~ 118mm (4.64인치)
- 코어 직경: 1.5인치(기본), 1인치, 3인치 지원가능

**인터페이스**

- USB, Serial
- LAN, Parallel (Option)

**OPTIONS**

- 외장 라벨거치대
- 무선랜

**RFID 주파수 대역폭**

- 917 ~ 923.5 MHz (한국형)
- 13.56 MHz (Option)

\*제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.