

RFID PRINTER BLACK-FISH BT-002

편리하고 정확한 RFID/Barcode 검용 프린터
최고 경쟁력을 갖춘 대한민국 No.1 태그프린터

■ 국내 기술력 1위, 국내 시장 1위

국내 최고 시장 점유율
국내 최초 개발 RFID 프린터
국내 최대 어플리케이션 지원
국내 최대 고객 사이트 (조달청, 검찰청, 삼성 등)

■ 최고의 프린팅 솔루션 제공

불량 및 에러태그 자동 검증
다양한 형태의 라벨 태그 지원
LCD 창을 통한 실시간 오류태그 확인
선명한 품질 빠른 인쇄, 인코딩 속도
다양한 디자인, 손쉬운 출력 제공 프로그램 탑재

■ 국내 / 국제 표준의 준수

KKR, EPC, ISO의 RFID표준 프로토콜 지원
KCC, MIC, TTA 인증 획득 및 인증 부품 사용
K코드, M코드 등 국내 표준 RFID 코드체계 지원
다양한 주변기기를 위한 표준의 인터페이스 제공

■ 최고 수준의 품질 보증 및 유지보수

100% 전수검사로 신뢰성 확보
전국적인 유지보수 망을 통한 신속한 기술지원
다양한 어플리케이션을 위한 S/W Customization
원격 유지 보수를 통한 356일 지원 체계 유지



RFID Printer BT-002/[P]

해상도	300dpi (12dots/ mm)
출력 모드	열전사 / 감열 방식
RFID 주파수대역폭	917 ~ 923.5MHz
RFID 프로토콜	ISO 18000, EPC Class 1 GEN2, KKR 지원
RFID Supported	파손 및 에러태그 검증기능
RFID Antenna	External
센서 방식	라벨 gap/ Black Mark 센싱 / 라벨길이 자동인식 / 프로그램 지정
출력 속도	200mm/s (8 IPS)
출력 길이	4mm (0.16인치) ~ 4,572mm (180인치)
출력 폭	104mm (4.09인치)
라벨용지	라벨 롤 직경: 최대 203.2mm (8인치)
	중양 Core 직경: 38.1mm (1.5인치) ~ 76.2mm(3인치)
	폭: 25.0mm (1인치) ~ 118.0mm (4.64인치)
	두께 : 0.06mm ~ 0.25mm
리 본	재질 : 열전사 리본 (wax, resin, hybrid)
	길이 : 최대 450m
	폭 : 30mm (1.18인치) ~ 110 mm (4.33인치)
	리본 롤 직경 : 76mm (2.99인치) Core 내부직경: 25.4mm (1인치)
S/W	어플리케이션 : TagPrintX
	DLL&드라이버: MS Windows 7, vista, XP, 2000
이미지 처리	BMP, PCX
인터페이스	Serial port : RS-232 (DB-9), USBport, Ethernet (옵션),Parallel(옵션), PS2 (옵션)
인터페이스전송속도	Baudrate 4,800~ 115,200, Xon/Xoff, DSR/DTR
메모리	기본 : Flash 4MB, SDRAM 16MB
	옵션 : CF Memory
LCD 디스플레이	Back-light Graphic LCD Display : 128X64 dots
	3개의 single-color LEDs: Power, Ribbon, Media
	3개의 Function Key : Feed, Pause, Cancel
전원	100/240VAC, 50/60Hz
환경 (온도)	작동 : 5° C (41° F) ~ 40° C (104° F)
	보관 : -20° C (-4° F) ~ 50° C (122° F)
프린터 규격	크기 : 540mm(L) x 287mm(H) x 268mm(W)
	중량 : 15 Kg

● 본 사양은 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.