

# MC6000 Series

차세대 산업용 PDA

MC6000 series provides superior flexibility  
and variety of peripherals!

Give it a try at the first opportunity!



# MC6000 Series

## 1. 인체공학적 디자인 설계

- 손잡이의 라운드 처리로 Grip을 향상 시키고 장시간 사용에도 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 기구설계를 구현하였습니다.
- 일체형 벨트 홀더는 움직임이 많은 작업 환경에서 장비 낙하를 방지하여 장비 파손의 위험을 줄여줍니다.

## 2. 업그레이드된 기술적용

- 마벨 모나한 806MHz CPU를 탑재하여 보다 강력해진 computing 기능구현, 24pin 표준 인터페이스로 사용자의 편의성을 극대화 하였습니다.
- 업계최초로 CDMA1x EV-DO를 구현한 기술력은 이제 내장형 GPS, GIS 솔루션과 결합하여 any time, any where 유비쿼터스 업무환경의 동반자가 되어 드립니다.
- 무선랜 네트워크 지원, IEEE 802.11 b/g 지원
- 다양한 이동 통신 네트워크와의 호환성 : CDMA1x EV-DO, GSM/GPRS, HSPDA.

## 3. 대용량 배터리 적용

- 배터리 교체의 번거로움을 해소하기 위해 4,000mAh 대용량 배터리 채택
- 장시간 근무자와 외부 근무자 업무효율성 향상

## 4. 검증된 내구성, 다양한 활용성

- 낙하 1.5m 테스트 통과, IP54 규격 통과로 내구성을 검증받은 제품입니다.
- 이노텔리텍의 PDA는 창고관리, 수출입관리, 현장작업관리, 택배, 집배관리등의 Reference가 되고 있습니다.



### 활용분야

창고관리	수출입관리
입출력관리, 자재현황 정보관리, 물품 입고고 관리, 통계분석	물품입출고 관리, 선적관리, 운송비용 관리 및 정산
현장작업관리	택배
검침, S/S, 고객정보 관리	화물추적, 집배관리, 입금관리, 운송정리, 고객관리



# Specification MC6000

항목		세부 사양
CPU		Marvell PXA320 806MHz
RAM/ROM		256MB/256MB (Extended 1GB)
OS		Microsoft Windows CE 5.0
LCD		3.5Inch Color TFT LCD (256K Color) / 240*320 Resolution & Touch Panel
통신	WWAN	CDMA 1X EV-DO, Antenna 적용
	WLAN	802.11b/g 지원
	PAN	Bluetooth V2.0 Class 2 EDR
GPS		내장형 GPS (SiRF III Chip)
Digital Camera		2.0MPixels CMOS Type Digital Camera
Barcode Scanner	Laser	1D Barcode : UPC/EAN/KAN, Code 39/ 93/ 128, Interleaved 2 of 5 등
	CMOS	1D Barcode : UPC/EAN/KAN, Code 39/ 93/ 128, Interleaved 2 of 5 등 2D Barcode : PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxi Code 등
Interface		USB Host / USB Client / Serial
Expansion Port		표준 24핀 포트 제공 (통신/충전 가능)
Expansion Slot		MicroSD 및 USIM/R-UIM Slot
Battery		Li-ion Type 4,000mAh

## 기타사항

항목		세부 사양
신뢰성	낙하	1.5m 6면 2회 (총 12회, 콘크리트)
	온도	-20°C ~ +50°C
	습도	+50°C에서 93%
	방진/방수	IP54
Dimensions		176(H)*76(W)*34(D)
Weight		350g (배터리 및 CDMA/WLAN/Bluetooth/DC포함)
Cradle	1Slot	충전 : 본체 및 예비용 배터리 충전 슬롯 제공 Interface : USB 방식 (USB B-Type Port)
	4Slot	충전 : 4대의 본체 및 4개의 예비용 배터리 충전 슬롯 제공 (동시 충전 가능) Interface : USB 방식 (USB B-Type Port)
	Vehicle	충전 : 본체충전 (입력 전압 : DC 12V~24V, Cigar Jack 이용) 마운트 : 차량 부착용 마운트 제공 (흡착/고정식 선택 가능) 통신 : USB Host/Client 포트 제공, RS-232 포트 제공 (각 포트는 옵션)
Gun Trigger		충전 : 본체 장착 상태에서 충전 가능

## 주변기기 및 악세서리

1 Slot 크래들



4 Slot 크래들



차량용 크래들

